HUILE SPÉCIALE TERRASSE BOIS

ANTI UV – NE S'ÉCAILLE PAS – RÉSISTE A L'EAU CHLORÉE

SPÉCIAL EXTÉRIEUR – PRÉSERVE L'ASPECT NATUREL DU BOIS

Produit élaboré à partir de composants minéraux, végétaux, naturels, biosourcés, non issu de l'agriculture biologique.

Composition :

L'**Huile Spéciale Terrasse Bois** contient de l'huile de lin, de la bentone, de l'oxyde de fer et de l'eau.

Destination et Présentation :

L'**Huile Spéciale Terrasse Bois** est un produit pour l'imprégnation et la protection de toutes les essences de bois (autoclavés ou non) en extérieur comme feuillus européens, bois exotiques, bois résineux …Idéal sur bois neufs.

L'**Huile Spéciale Terrasse Bois** résiste à l'eau chlorée, ne s'écaille pas, est sans odeur.

L'**Huile Spéciale Terrasse Bois** peut être appliquée immédiatement après la pose de l'ouvrage, sur bois exotiques neufs, sans préparation chimique de surface.

Préparation des supports :

L'**Huile Spéciale Terrasse Bois** s'applique sur :

- Bois neufs ou remis à nu, propres, secs et sans traces d'autres finitions (si besoin utiliser le **Décapant à l'eau Briançon.** Poncer avec un abrasif fin, dépoussiérer soigneusement.
- Peut être appliquée sur un autre type de saturateur. Poncer ou décaper si nécessaire avec un Décapant Briançon.
- Les boiseries anciennes, tachées ou grisaillées seront traitées avec le Dégriseur Briançon
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application d'une nouvelle couche de produit pour obtenir un aspect uniforme.

Mode d'emploi :

- ★ Prête à l'emploi : Ne pas diluer, bien agiter avant et pendant l'utilisation.
- ★ Appliquer la première couche fine d'**Huile Spéciale Terrasse Bois** au spalter(brosse large) en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout)
- ★ Laisser pénétrer 20 à 30 mn
- ★ L'aspect légèrement « laiteux » de l'**Huile Spéciale Terrasse Bois** disparaît en quelques instants, pour laisser place à la nuance choisie.
- ★ Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la deuxième couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect sans surbrillances ni coulures.

mise à jour le 04.09.14

★ IMPORTANT : pour assurer une imprégnation optimale par de l'**Huile Spéciale Terrasse Bois** s'assurer que le bois est sec (3jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24h après la deuxième couche(ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%).Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas teinter ou lasurer au préalable.

Aspects :

Naturel

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau, Brosse.
Nettoyage : Eau – Ne pas diluer.
Séchage : L'**Huile Spéciale Terrasse Bois** sèche en 4h environ à 20°C
Entre 2 couches : 20 à 30mn
Remise en circulation : 12 heures environ
Rendement : 1L = 8 à 12 m² environ, par couche.
Entretien : 1L = 12 à 16m²

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques Volatils pour ce produit (cat.A/i) : 140g/l (2007)/ 140g/l(2010).
Ce produit contient max 29g/l de C.O.V

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Non inflammable
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout
- Déposer le contenant vide à la déchetterie

Mis au point et fabriqué en France
BP 90388 – ZI Thibaud – 31103 Toulouse Cedex France
Tél : +33 (0)5.34.60.21.08
www.etrevert.com

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

mise à jour le 04.09.14

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

mise à jour le 04.09.14